

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII SPECIALE KEL FE/CUNI LX 24X1,5
DIN**



Izolant cu PVC - cu sau fără armătură de oțel sau folie de ecranare
Cabluri de extensie E^{TM} și de compensație, versiune cu perechi multiple - potrivit pentru
măsurătorile de temperatură pentru controlul proceselor de fabricație
Versiunea SY - armătură împotriva solicitărilor mecanice. Versiunea ST - Ecranate
împotriva interferențelor electromagnetice
Informații articol
Articol nr.: 0155010
Termocuplă: Fe/CuNi
Descrierea produsului: DIN-LX
Componentele cablului: PVC-PVC
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm^2 : 24 x 1.5
Diametru exterior [mm]: 19
Greutate (kg / km): 555
Informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Versiunea Y:- Conductor din lișe fine de aliaj- Izolație conductor PVC- Conductori
torsadați în straturi- Izolație exterioră PVC
Versiunea SY:- Construcție ca versiunea Y- Adicional armătură din țesătură de oțel
galvanizat- Izolație exterioră PVC
Versiune ST:- Construcție ca versiunea Y- Conductori torsadați în perechi, perechi
răsucite în straturi- Ecran din folie de Al + fir de drenaj- Izolație exterioră PVC
Descriere pentru exemplul PVC-PVC-S-PVC:- PVC izolație de conductor- PVC izolație
intermediară- S armătură de sârmă de oțel împletit- PVC izolație exterioră
Descriere pentru exemplul PVC-ST-PVC:- PVC izolație de conductor- ST folie ecran
electrostatic- PVC izolație exterioră
Codificarea culorilor DIN 43710 Conductorul negativ E^{TM} și izolația :Fe/CuNi:
albastru NiCr/Ni: verde PtRh/Pt: alb Conductorul pozitiv: mereu roșu IEC 60
584 Conductorul pozitiv E^{TM} și izolația :Fe/CuNi: negru NiCr/Ni: verde PtRh/Pt:
portocaliu Conductorul negativ: mereu alb
Cabluri de extensie- sunt identificate cu X, ex. JX(Fe-CuNi) Cabluri de compensație- sunt
identificate cu C, ex. KCA (NiCr-Ni)
Norme de referință / aprobări
Construcție
Preț: 11 919,65 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-specialekel-fe-cuni-lx-24x1-5-din-286026>