

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 260 SC 14/19 AWG WH

Pentru utilizare in condițiile cele mai extreme
OLFLEX® HEAT 260 SC - Conductor cu liăfe fine argintate izolat cu PTFE, robust,
rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat in utilaje, instalații
tehnologice și unelte pentru temperaturi între -190°C și +260°C
Performanțe chimice, termice și electrice excelente
Economie de spațiu, greutate mai mică

Informații articol

Articol nr.: 0106105

Nr. AWG și nr. De lite: 14 (19)

Diametru exterior [mm]: 2.42

Culoarea conductorului: alb

Index Cupru (kg/km): 18.7

Greutate (kg / km): 23

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului și al greutateii

Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic

Rezistență la fisurare in caz de fluctuații frecvente ale temperaturii ambiante

Domeniu de utilizare

Pentru utilizarea in medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de
agenți chimici, sau spații înguste

Zonele tipice de utilizare: - Inginerie aeronautică - Tehnologia de înaltă frecvență -

Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate - Instrumente de măsură -

Cuptoare și zidărie - Echipamente de încălzit și aparate de bucătărie -

Fabricarea motoarelor electrice - Instalații in industria chimică

Caracteristicile produsului

OLFLEX® HEAT 260 cu PTFE (politetrafluoretilenă)- rezistență dovedită la acizi,
solvenți, lacuri, petrol, ulei și alte substanțe chimice- greu de aprins- dielectric
foarte bun, rezistență la abraziune- absorbție redusă a apei- rezistent la
microorganisme- aderență scăzută- rezistent la vreme și ozon- hidrofoab și
hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la
fluide hidraulice

Conductor de cupru arginat cu conductivitate sporită a stratului exterior (efect
pelicular), ușor cositoribil

Cu întârziere la propagarea flăcărilor

Descrierea produsului

Conductor de cupru arginat cu secțiunea AWG

Izolație conductor - PTFE

PTFE - politetrafluoretilenă

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 2 832,18 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-260-sc-14-19-awg-wh-286041>