

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 350 MC 4G2,5**

Potrivit pentru temperatură ambianță între -50 °C și +350 °C
OLFLEX® HEAT 650 SC - Conductor de forță din liă de nichel izolat cu fibră de sticlă, utilizat pentru cuptoare de topit, sticlărie, construcția de motoare etc., la temperaturi ambiante maxime de +650°C
Gama de tensiune: 1.8/3 kV
Pentru utilizare în condiții fără umiditate
Informații articol
Articol nr.: 0091391
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 2.5
Diametru exterior [mm]: 9.8
Index Cupru (kg/km): 96
Greutate (kg / km): 160
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Rezistență scăzută a conductorului datorită folosirii cuprului nichelat
Gama extinsă a temperaturii de lucru permite ca produsul să fie utilizat în aplicații în zone cu clasă termică C (>180°C).
Domeniu de utilizare
Furnale și prelucrarea sticlei
Construcția centralelor electrice și chimice
Construcția de motoare și cuptoare
Extrudere și uscătoare
Iluminat, instrumente și aparate industriale
Caracteristicile produsului
Cu întârziere la propagarea flăcărilor
Fără halogen
Potrivit doar pentru medii uscate
OLFLEX® HEAT 1565 este recomandat dacă varfurile de temperatură trec pentru o perioadă scurtă de timp peste 350°C
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru nichelate
Izolația conductorului: tresă din fibră de sticlă impregnată, acoperită cu fibră de sticlă
Conductorii torsadați împreună
Izolație exterioră: împletitură din fibră de sticlă impregnată, alb (natural)
Norme de referință / aprobări
Construcție
Pret: 21 692,25 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-350-mc-4g2-5-286053>