

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 350 SC 1X4**

Potrivit pentru temperatură ambianță între -50 °C și +350 °C
OLFLEX® HEAT 650 SC - Conductor de forță din liă de nichel izolat cu fibră de sticlă, utilizat pentru cuptoare de topit, sticlărie, construcția de motoare etc., la temperaturi ambiante maxime de +650°C
Pentru utilizare în condiții fără umiditate
Informații articol
Articol nr.: 0091355
Secțiunea conductorului (mm²): 4.0
Diametru exterior [mm]: 4.2
Index Cupru (kg/km): 38.4
Greutate (kg / km): 54
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Rezistență scăzută a conductorului datorită folosirii cuprului nichelat
Domeniu de utilizare
Gama extinsă a temperaturii de lucru permite ca produsul să fie utilizat în aplicații în zone cu clasă termică C (>180°C).
Furnale în prelucrarea sticlei
Construcția centralelor electrice și chimice
Construcția de motoare și cuptoare
Iluminat, instrumente și aparate industriale
Caracteristicile produsului
Fără halogen
Cu întârziere la propagarea flăcărilor
Potrivit doar pentru medii uscate
OLFLEX® HEAT 650 SC și OLFLEX® HEAT 1565 SC sunt recomandate dacă varful de temperatură depășește +350°C
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru nichelate
Izolația conductorului: țesătură din fibră de sticlă impregnată, acoperită cu fibră de sticlă
Izolația conductorului de la 16 mm²: foi de mica și țesătură din fibră de sticlă impregnată
Culoarea izolației conductorilor: alb
Norme de referință / aprobări
Construcție
Pret: 3 245,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-350-sc-1x4-286058>