

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 260 C MC 4G1,5

Cablu cu izolație din politetrafluoretilenă și ecran de cupru pentru încărcări extreme
OLFLEX® HEAT 260 C MC - Cablu ecranat de forță și comandă, izolat cu PTFE, robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalații tehnologice și unele pentru un interval mare de temperatură, de la -190°C până la +260°C
Performanțe chimice, termice și electrice excelente
Subțire și ușor și robust
Ecran de cupru compatibil EMC
Informații articol
Articol nr.: 0091335
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.5
Diametru exterior [mm]: 7.2
Index Cupru (kg/km): 86
Greutate (kg / km): 134
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
economie de spațiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
Rezistență la fisurare în caz de fluctuații frecvente ale temperaturii ambiante
Potrivit pentru cablarea senzorilor datorită proprietăților electrice și mecanice foarte bune
Emisie redusă de gaze
Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
Domeniu de utilizare
Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste
Zonele tipice de utilizare:- Construcția cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimică- Centrale electrice- Industria auto: secția de vopsire- Elemente de încălzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale eoliene
OLFLEX® HEAT 260 s-a dovedit o soluție fiabilă în medii grele, ex. Linii de vopsire
Sisteme de senzori, în câmp
Caracteristicile produsului
OLFLEX® HEAT 260 cu PTFE (politetrafluoretilenă)- rezistență dovedită la acizi, solvenți, lacuri, petrol, ulei și alte substanțe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistență la abraziune- absorbție redusă a apei- rezistent la microorganisme- aderență scăzută- rezistent la vreme și ozon- hidrofob și hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice
Cu întârziere la propagarea flăcărilor
Ecran din țesătură de cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva interferențelor electromagnetice
Descrierea produsului
Conductor din lianțe fine de cupru nichelate
Izolație conductor bazată pe PTFE
Conductorii torsadați împreună
Bobinare specială
Ecran țesut din cupru nichelat
Izolație exterioră bazată pe PTFE, neagră
Norme de referință / aprobări
Construcție
Pret: 11 998,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-260-c-mc-4g1-5-286062>