

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA</u> <u>OLFLEX HEAT 260 MC 3G1,5</u> Cabluri din politetrafluoretilenĂ pentru sarcini extreme OLFLEX® HEAT 260 C MC - Cablu de forĂĂf Ăi comandĂ, izolat cu PTFE, robust, rezistent la substanĂe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat in utilaje, instalaĂii tehnologice Ăi unelte pentru un interval mare de temperaturĂ, de la -190°C panĂ la +260°C PerformanĂe chimice, termice Ăi electrice excelente SubĂfire Ăi uĂor Ăi robust InformaĂii articol Articol nr.: 0091315 NumĂrul de conductori Ăi secĂfiunea acestora mm²: 3 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 5.6 Index Cupru (kg/km): 43.2 Greutate (kg / km): 72 informaĂii despre produs (PDF) FiE™ Ă tehnici Beneficii economie de spaĂiu la instalare RezistenĂ la fisurare in caz de fluctuaĂii frecvente ale temperaturii ambiante Emisie redusĂ de gaze Potrivit pentru cablarea senzorilor datoritĂ proprietĂilor electrice Ăi mecanice foarte bune Domeniu de utilizare Pentru utilizarea in medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenĂi chimici, sau spaĂii inguste Zonele tipice de utilizare:- ConstrucĂia cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimicĂ- Centrale electrice- Industria auto: secĂfia de vopsire- Elemente de incĂlzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale eoliene OLFLEX® HEAT 260 s-a dovedit o soluĂie fiabilĂ in medii grele, ex. Linii de vopsire Sisteme de senzori, in camp Caracteristicile produsului OLFLEX® HEAT 260 cu PTFE (politetrafluoretilenĂ)- rezistenĂĂ doveditĂ la acizi, solvenĂi, lacuri, petrol, ulei Ăi alte substanĂe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistenĂĂ la abraziune- absorbĂie redusĂ a apei- rezistent la microorganisme- aderenĂĂ scĂzutĂ- rezistent la vreme Ăi ozon- hidrofob Ăi hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice Cu intarziere la propagarea flĂcĂrii Descrierea produsului Conductor din liĂe fine de cupru nichelate IzolaĂie conductor bazatĂ pe PTFE Conductorii torsadaĂi impreunĂ IzolaĂie exteriorĂ bazatĂ pe PTFE, neagrĂ Norme de referinĂ / aprobĂri ConstrucĂie Pret: 7 272,40 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-260-mc-3g1-5-286067
--	--