

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA</u> <u>OLFLEX HEAT 260 MC 3G0.75</u> Cabluri din politetrafluoretilenĂ pentru sarcini extreme OLFLEX® HEAT 260 C MC - Cablu de forĂĂf Ăi comandĂ, izolat cu PTFE, robust, rezistent la substanĂe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaĂii tehnologice Ăi unelte pentru un interval mare de temperaturĂ, de la -190°C panĂ la +260°C PerformanĂe chimice, termice Ăi electrice excelente SubĂfire Ăi uĂor Ăi robust InformaĂii articol Articol nr.: 0091306 NumĂrul de conductori Ăi secĂiunea acestora mm²: 3 G 0.75 Diametru exterior [mm]: 4.4 Index Cupru (kg/km): 21.6 Greutate (kg / km): 47 informaĂii despre produs (PDF) FiĂ™Ă tehnicĂ Beneficii economie de spaĂiu la instalare RezistenĂ la fisurare în caz de fluctuaĂii frecvente ale temperaturii ambiante Emisie redusĂ de gaze Potrivit pentru cablarea senzorilor datoritĂ proprietatĂilor electrice Ăi mecanice foarte bune Domeniu de utilizare Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenĂi chimici, sau spaĂii înguste Zonele tipice de utilizare:- ConstrucĂia cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimicĂ- Centrale electrice- Industria auto- secĂia de vopsire- Elemente de încălzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale eoliene OLFLEX® HEAT 260 s-a dovedit o soluĂie fiabilĂ în medii grele, ex. Linii de vopsire Sisteme de senzori, în câmp Caracteristicile produsului OLFLEX® HEAT 260 cu PTFE (politetrafluoretilenĂ)- rezistenĂĂ doveditĂ la acizi, solvenĂi, lacuri, petrol, ulei Ăi alte substanĂe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistenĂĂ la abraziune- absorbĂie redusĂ a apei- rezistent la microorganisme- aderenĂĂ scĂzutĂ- rezistent la vreme Ăi ozon- hidrofob Ăi hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice Cu intarziere la propagarea flĂcĂrii Descrierea produsului Conductor din liĂe fine de cupru nichelate IzolaĂie conductor bazatĂ pe PTFE Conductorii torsadaĂi împreunĂ IzolaĂie exterioarĂ bazatĂ pe PTFE, neagrĂ Norme de referinĂ / aprobĂri ConstrucĂie Pret: 5 006,56 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-260-mc-3g0-75-286068
--	---