

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA</u> <u>OLFLEX HEAT 205 MC 4G1</u> Cabluri cu izolație din etilenă propilenă fluorurată (FEP) pentru aplicații în condiții dure OLFLEX® HEAT 205 MC - FEP cablu de forță și comandă robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalații tehnologice și unelte pentru temperaturi între -100°C și +205°C Rezistență chimică bună Gamă largă a temperaturii de funcționare Subțire și ușor și robust Informații articol Articol nr.: 00912323 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.0 Diametru exterior [mm]: 5.3 Index Cupru (kg/km): 38 Greutate (kg / km): 70 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii economie de spațiu, greutate mai mică datorită diametrului redus Emisie redusă de gaze Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic Potrivit pentru cablarea senzorilor datorită proprietăților electrice și mecanice foarte bune Domeniu de utilizare Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste Zonele tipice de utilizare:- Construcția cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimică- Centrale electrice- Industria auto: secția de vopsire- Elemente de încălzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale eoliene Sisteme de senzori, în câmp Caracteristicile produsului OLFLEX® HEAT 205 cu FEP (fluor etilen propilenă)- rezistență dovedită la acizi, solvenți, lacuri, petrol, ulei și alte substanțe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistență la abraziune- absorbție redusă a apei- rezistent la microorganisme- aderență scăzută- rezistent la vreme și ozon- hidrofob și hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice Cu întârziere la propagarea flăcărilor Descrierea produsului Conductor din liște fine de cupru cositorite Izolație pe bază de FEP Conductorii torsiți împreună Manta exterioară din FEP, negru Norme de referință / aprobări Construcție Pret: 5 426,12 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-205-mc-4g1-286074
--	--