

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 205 SC 1X4 WH**

Pentru cerințe de temperaturi foarte scăzute sau foarte mari
OLFLEX® HEAT 205 SC - Conductor cu liǎǎe fine cositorite izolat cu FEP, robust,
rezistent la substanǎe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaǎi
tehnologice ǎi unelte pentru temperaturi între -100°C Ți +205°C
Acum disponibil ca bobinǎ
Rezistenǎ mecanicǎ ǎi termicǎ
Economie de spaǎiu, greutate mai micǎ
Informaǎii articol
Articol nr.: 0087105
Secǎiunea conductorului (mm²): 4
Diametru exterior [mm]: 3.1
m / rolǎ: 100
Culoarea conductorului: alb
Index Cupru (kg/km): 38
Greutate (kg / km): 45
informaǎii despre produs (PDF)
Fișǎ tehnicǎ
Beneficii
Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului ǎi al greutateii
Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
Domeniu de utilizare
Zonele tipice de utilizare:- Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate-
Instrumente de mǎsurǎ- Cuptoare Ți zidǎrie- Echipamente de încălzit Ți aparate
de bucǎtǎrie- Fabricarea motoarelor electrice- Instalaǎii în industria chimicǎ
Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de
agenǎi chimici, sau spaǎii înguste
Caracteristicile produsului
OLFLEX® HEAT 205 cu FEP (fluor etilen propilenǎ)- rezistenǎ doveditǎ la acizi,
solvenǎi, lacuri, petrol, ulei ǎi alte substanǎe chimice- greu de aprins- dielectric
foarte bun, rezistenǎ la abraziune- absorbǎie redusǎ a apei- rezistent la
microorganisme- aderenǎ scăzutǎ- rezistent la vreme ǎi ozon- hidrofob ǎi
hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la
fluide hidraulice
Cu întârziere la propagarea flǎcǎrii
Descrierea produsului
Conductor din liǎǎe fine de cupru cositorite
Izolaǎia de conductor FEP
FEP = fluorinated ethylene propylene
Norme de referinǎ / aprobǎri
Construcǎie
Pret: 1 954,21 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-205-sc-1x4-wh-286089>