

	LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 205 SC 1X4 BK Pentru cerințe de temperaturi foarte scăzute sau foarte mari OLFLEX® HEAT 205 SC - Conductor cu liște fine cositorite izolat cu FEP, robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalații tehnologice și unelte pentru temperaturi între -100°C și +205°C Acum disponibil ca bobină Rezistență mecanică și termică Economie de spațiu, greutate mai mică Informații articol Articol nr.: 0087001 Secțiunea conductorului (mm²): 4 Diametru exterior [mm]: 3.1 m / rolă: 100 Culoarea conductorului: negru Index Cupru (kg/km): 38 Greutate (kg / km): 45 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului și al greutateii Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic Domeniu de utilizare Zonele tipice de utilizare:- Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate- Instrumente de măsură- Cuptoare și zidărie- Echipamente de încălzit și aparate de bucătărie- Fabricarea motoarelor electrice- Instalații în industria chimică Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste Caracteristicile produsului OLFLEX® HEAT 205 cu FEP (fluor etilen propilenă)- rezistență dovedită la acizi, solvenți, lacuri, petrol, ulei și alte substanțe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistență la abraziune- absorbție redusă a apei- rezistent la microorganisme- aderență scăzută- rezistent la vreme și ozon- hidrofoab și hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice Cu întârziere la propagarea flăcărilor Descrierea produsului Conductor din liște fine de cupru cositorite Izolarea de conductor FEP FEP = fluorinated ethylene propylene Norme de referință / aprobări Construcție Pret: 1 930,99 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-205-sc-1x4-bk-286093
--	--