

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 BU**

Pentru cerințe de temperaturi foarte scăzute sau foarte mari
OLFLEX® HEAT 205 SC - Conductor cu liǎǎe fine cositorite izolat cu FEP, robust,
rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalații
tehnologice și unelte pentru temperaturi între -100°C și +205°C
Acum disponibil ca bobină
Rezistență mecanică și termică
Economie de spațiu, greutate mai mică
Informații articol
Articol nr.: 0084002
Secțiunea conductorului (mm²): 1
Diametru exterior [mm]: 1.95
m / rol: 100
Culoarea conductorului: albastru
Index Cupru (kg/km): 9.6
Greutate (kg / km): 12.8
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului și al greutateii
Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
Domeniu de utilizare
Zonele tipice de utilizare:- Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate-
Instrumente de măsură- Cuptoare și zidărie- Echipamente de încălzit și aparate
de bucătărie- Fabricarea motoarelor electrice- Instalații în industria chimică
Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de
agenți chimici, sau spații înguste
Caracteristicile produsului
OLFLEX® HEAT 205 cu FEP (fluor etilen propilenă)- rezistență dovedită la acizi,
solvenți, lacuri, petrol, ulei și alte substanțe chimice- greu de aprins- dielectric
foarte bun, rezistență la abraziune- absorbție redusă a apei- rezistent la
microorganisme- aderență scăzută- rezistent la vreme și ozon- hidrofob și
hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la
fluide hidraulice
Cu întârziere la propagarea flăcărilor
Descrierea produsului
Conductor din liǎǎe fine de cupru cositorite
Izolația de conductor FEP
FEP = fluorinated ethylene propylene
Norme de referință / aprobări
Construcție
Pret: 857,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-205-sc-1x1-bu-286107>