

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA  
OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 WH**

Pentru cerințe de temperaturi foarte scăzute sau foarte mari  
OLFLEX® HEAT 205 SC - Conductor cu liǎǎe fine cositorite izolat cu FEP, robust,  
rezistent la substanǎe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaǎi  
tehnologice ǎi unelte pentru temperaturi între -100°C Ț™i +205°C  
Acum disponibil ca bobinǎ  
Rezistenǎ mecanicǎ ǎi termicǎ  
Economie de spaǎiu, greutate mai micǎ  
Informaǎii articol  
Articol nr.: 0083105  
Secǎiunea conductorului (mm²): .75  
Diametru exterior [mm]: 1.8  
m / rolǎ: 100  
Culoarea conductorului: alb  
Index Cupru (kg/km): 7.2  
Greutate (kg / km): 10.1  
informaǎii despre produs (PDF)  
Fiș™ tehnicǎ  
Beneficii  
Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului ǎi al greutǎǎii  
Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic  
Domeniu de utilizare  
Zonele tipice de utilizare:- Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate-  
Instrumente de mǎsurǎ- Cuptoare Ț™i zidǎrie- Echipamente de încălzit Ț™i aparate  
de bucǎtǎrie- Fabricarea motoarelor electrice- Instalaǎii în industria chimicǎ  
Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de  
agenǎi chimici, sau spaǎii înguste  
Caracteristicile produsului  
OLFLEX® HEAT 205 cu FEP ( fluor etilen propilenǎ )- rezistenǎ doveditǎ la acizi,  
solvenǎi, lacuri, petrol, ulei ǎi alte substanǎe chimice- greu de aprins- dielectric  
foarte bun, rezistenǎ la abraziune- absorbǎie redusǎ a apei- rezistent la  
microorganisme- aderenǎ scǎzutǎ- rezistent la vreme ǎi ozon- hidrofob ǎi  
hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la  
fluide hidraulice  
Cu întârziere la propagarea flǎcǎrii  
Descrierea produsului  
Conductor din liǎǎe fine de cupru cositorite  
Izolaǎia de conductor FEP  
FEP = fluorinated ethylene propylene  
Norme de referinǎ / aprobǎri  
Construcǎie  
Pret: 722,11 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-205-sc-1x0-75-wh-286109>