

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK**

Pentru cerințe de temperaturi foarte scăzute sau foarte mari
OLFLEX® HEAT 205 SC - Conductor cu liǎǎe fine cositorite izolat cu FEP, robust,
rezistent la substanǎe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaǎi
tehnologice ǎi unelte pentru temperaturi între -100°C Ț™ i +205°C
Acum disponibil ca bobinǎ
Rezistenǎ mecanicǎ ǎi termicǎ
Economie de spaǎi, greutate mai micǎ
Informaǎii articol
Articol nr.: 0082001
Secǎiunea conductorului (mm²): .5
Diametru exterior [mm]: 1.45
m / rolǎ: 100
Culoarea conductorului: negru
Index Cupru (kg/km): 4.8
Greutate (kg / km): 6.8
informaǎii despre produs (PDF)
Fiș™ tehnicǎ
Beneficii
Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului ǎi al greutǎǎii
Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
Domeniu de utilizare
Zonele tipice de utilizare:- Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate-
Instrumente de mǎsurǎ- Cuptoare Ț™ i zidǎrie- Echipamente de încălzit Ț™ i aparate
de bucǎtǎrie- Fabricarea motoarelor electrice- Instalaǎii în industria chimicǎ
Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de
agenǎi chimici, sau spaǎii înguste
Caracteristicile produsului
OLFLEX® HEAT 205 cu FEP (fluor etilen propilenǎ)- rezistenǎ doveditǎ la acizi,
solvenǎi, lacuri, petrol, ulei ǎi alte substanǎe chimice- greu de aprins- dielectric
foarte bun, rezistenǎ la abraziune- absorbǎie redusǎ a apei- rezistent la
microorganisme- aderenǎ scǎzutǎ- rezistent la vreme ǎi ozon- hidrofob ǎi
hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la
fluide hidraulice
Cu întârziere la propagarea flǎcǎrii
Descrierea produsului
Conductor din liǎǎe fine de cupru cositorite
Izolaǎia de conductor FEP
FEP = fluorinated ethylene propylene
Norme de referinǎ / aprobǎri
Construcǎie
Pret: 611,57 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-205-sc-1x0-5-bk-286123>