

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIYCY(TP) A
4X2XAWG22/7**

Cablu ecranat pentru transfer de date, codul de culori conform DIN 47100 Ț™i perechi
torsadate - recunoscut UL/CSA
UNITRONIC® LIYCY (TP) A: Cablu ecranat de date de joasĂfrecvenĂf cu perechi
torsadate,izolat cu PVC cu intarzierea propagĂfriei focului , conductori coloraĂfi conform
DIN 47100, flexibil (liE>e fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®) pentru
instrumentaĂfie, conform cu UL CSA AWM
A de la Avansat, aici de la certificĂfri UL Ăfi CSA
La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
InformaĂii articol
Articol nr.: 0066240
NumĂfrul de conductori Ț™i secĂfiunea AWG: 4 x 2 x AWG22/7
Diametru exterior [mm]: 8.8
Index Cupru (kg/km): 54.6
Greutate (kg / km): 102
informaĂii despre produs (PDF)
FiĂ™f tehnicĂf
Beneficii
Tresa colectivĂf minimizeazĂf interferenĂele electromagnetice
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
Cablarea dispozitivelor, maĂfinilor Ăfi ansamblurilor destinate exportului in USA,
Canada sau alte ĂfĂfri in care certificĂfrile UL / CSA sunt folosite
Pentru piaĂa din America de Nord
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂfriei focului: IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1
Descrierea produsului
Multifilar, din liĂfe de cupru cositorite
IzolaĂia conductorului realizatĂf din PVC
Ecran Ăfesut din liĂfe de cupru cositorit
StructurĂf TP
IzolaĂie exterioarĂf din amestec special de PVC Culoare izolaĂie exterioarĂf: Gri
inchis
Norme de referinĂf / aprobĂfri
UL AWM Style 2464
CSA AWM I/II A
UL File No. E63634
ConstrucĂie
Pret: 4 090,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-liycy-tp-a-4x2xawg22-7-286131>

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® LIYCY(TP) A