

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA**  
**OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 BN**

Conductor flexibil cu gamă de temperatură extinsă  
OLFLEX® HEAT 180 SiF - Conductor cu liă fine cositorite izolate cu silicon, utilizat în  
utilaje, instalații tehnologice și unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C  
Conductor flexibil din liă fine de cupru  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor  
articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Informații articol  
Articol nr.: 0052003  
Secțiunea conductorului (mm²): 2.5  
Diametru exterior [mm]: 3.4  
Culoarea conductorului: maro  
Index Cupru (kg/km): 24  
Greutate (kg / km): 32  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Declarație de performanță  
Beneficii  
Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO<sub>2</sub> rămas pe  
conductor  
Domeniu de utilizare  
Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar  
ceda după o perioadă scurtă de timp  
Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente în aparate-  
Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice în  
de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția  
cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor în  
transformatoarelor  
Caracteristicile produsului  
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)  
Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)  
Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe  
chimice  
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale  
cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului  
Descrierea produsului  
Conductor din liă fine de cupru cositorite  
Izolată pe bază de siliconi  
Norme de referință / aprobări  
Construcție  
Pret: 635,14 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sif-1x2-5-bn-286169>