

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 GNYE**

Conductor flexibil cu gamă de temperatură extinsă
OLFLEX® HEAT 180 SiF - Conductor cu liă fine cositorite izolate cu silicon, utilizat în
utilaje, instalații tehnologice și unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C
Conductor flexibil din liă fine de cupru
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 0052000
Secțiunea conductorului (mm²): 2.5
Diametru exterior [mm]: 3.4
Culoarea conductorului: verde/galben
Index Cupru (kg/km): 24
Greutate (kg / km): 32
Informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO₂ rămas pe
conductor
Domeniu de utilizare
Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar
ceda după o perioadă scurtă de timp
Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente în aparate-
Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice în
de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția
cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor în
transformatoarelor
Caracteristicile produsului
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)
Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe
chimice
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale
cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru cositorite
Izolație pe bază de siliconi
Norme de referință / aprobări
Construcție
Pret: 634,11 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sif-1x2-5-gnye-286172>