

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA</u> <u>OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5</u> Cabluri de conectare standardizate la nivel european, cu izolaŃii din silicon cu rezistenŃe mecanice sporite OLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - Cablu de forŃe Ńi comandŃ cu izolaŃii din silicon, conform cu tipul H05SS-F, utilizat in utilaje, instalaŃii tehnologice Ńi unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C Folosire internaŃionalŃ combinatŃ cu calitatea doveditŃ EWKF InformaŃii articol Articol nr.: 0046913 NumŃrul de conductori Ńi secŃiunea acestora mm²: 3 G 2.5 Diametru exterior [mm]: 10.4 Index Cupru (kg/km): 72 Greutate (kg / km): 158 informaŃii despre produs (PDF) FiŃ tehnicŃ Beneficii Pentru condiŃii dure de mediu, mai rezistent decat cablul standard H05SS-F Armonizat pentru utilizare in Europa Flexibilitatea simplificŃ instalarea acolo unde spaŃiul este limitat CompuŃii din silicon cu rezistenŃe mecanice sporite la rupere Ńi frecarea de muchii reduc deteriorarea cauzatŃ de factorii mecanici Are proprietŃi de izolare dupŃ ardere datoritŃ cenuŃii de SiO2 rŃmase pe conductor Domeniu de utilizare Domenii cu temperaturŃ ambientalŃ ridicatŃ Ńi ocazional solicitŃri mecanice Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei Ńi a oŃelului- Echipamente de panificaŃie Ńi cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- ConstrucŃia saunelor/solarelor- Echipamente termice Ńi de incŃlzire- Iluminat- Ventilae- Sisteme de aer condiŃionat- Galvanizare Caracteristicile produsului FŃrŃ halogen (IEC 60754-1), fŃrŃ gaze corozive (IEC 60754-2), cu intarziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) RezistenŃ bunŃ la hidrolizŃ Ńi UV Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grŃsimi vegetale Ńi animale, substanŃe chimice EWKF: abreviere pentru rezistenŃe la tŃiere Ńi fŃrŃ stropi la contact cu focul O ventilare adecvatŃ trebuie sŃ fie asiguratŃ, deoarece proprietŃile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C in absenŃa aerului Descrierea produsului Conductor din liŃe fine de cupru cositorite IzolaŃia conductorului: bazatŃ pe silicon EWKF Conductorii torsadaŃi impreunŃ IzolaŃie exteriorŃ: EWKF pe bazŃ de silicon, rezistent la tŃiere, negru Norme de referinŃe / aprobŃri EN 50525-2-83 (H05SS-F) ConstrucŃie Pret: 49,75 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-h05ss-f-ewkf-3g2-5-286204
--	--