

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75

Cabluri de conectare standardizate la nivel european, cu izolaÅfii din silicon cu rezistenÅf mecanicÅf sporitÅf
OLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - Cablu de forÅfÅf Åfi comandÅf cu izolaÅfii din silicon, conform cu tipul H05SS-F, utilizat in utilaje, instalaÅfii tehnologice È™i unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C
Folosire internaÅfionalÅf combinatÅf cu calitatea doveditÅf EWKF

InformaÅfii articol

Articol nr.: 0046901

NumÅfrul de conductori Åfi secÅfiunea acestora mm²: 3 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 7

Index Cupru (kg/km): 21.6

Greutate (kg / km): 67

informaÅfii despre produs (PDF)

FiÈ™Åf tehnicÅf

Beneficii

Pentru condiÅfii dure de mediu, mai rezistent decat cablul standard H05SS-F

Armonizat pentru utilizare in Europa

Flexibilitatea simplificÅf instalarea acolo unde spaÅfiul este limitat

CompuÈ™ii din silicon cu rezistenÅf sporitÅf la rupere È™i frecarea de muchii reduc deteriorarea cauzatÅf de factorii mecanici

Are proprietÅfi de izolare dupÅf ardere datoritÅf cenuÈ™ii de SiO2 rÅfmase pe conductor

Domeniu de utilizare

Domenii cu temperaturÅf ambientalÅf ridicatÅf È™i ocazional solicitÅfri mecanice

Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei È™i a oÈelului- Echipamente de panificaÅfie È™i cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- ConstrucÅfia

saunelor/solarelor- Echipamente termice È™i de incÅflzire- Iluminat- Ventilae-
Sisteme de aer condiÅfionat- Galvanizare

Caracteristicile produsului

FÅfrÅf halogen (IEC 60754-1), fÅfrÅf gaze corozive (IEC 60754-2), cu intarziere la

propagarea focului (IEC 60332-1-2)

RezistenÅf bunÅf la hidrolizÅf È™i UV

Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grÅfsimi vegetale È™i animale, substanÈe chimice

EWKF: abreviere pentru rezistenÅf la tÅfiere Åfi fÅfrÅf stropi la contact cu focul

O ventilare adecvatÅf trebuie sÅf fie asiguratÅf, deoarece proprietÅfiile mecanice ale

cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C in absenÈa aerului

Descrierea produsului

Conductor din liÅfe fine de cupru cositorite

IzolaÈia conductorului: bazatÅf pe silicon EWKF

Conductorii torsadaÈi impreunÅf

IzolaÈie exteriorÅf: EWKF pe bazÅf de silicon, rezistent la tÅfiere, negru

Norme de referinÈÅf / aprobÅfri

EN 50525-2-83 (H05SS-F)

ConstrucÅfie

Pret: 24,24 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-h05ss-f-ewkf-3g0-75-286209>