

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA</u> <u>OLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,0</u> Cabluri ecranate cu izolație de silicon cu aprobare pentru America de Nord (recunoscul AWM) OLFLEX® HEAT 180 C MS - Cablu ecranat de forță și comandă, cu izolație din silicon, aprobat UL/cUL-AWM pentru utilaje în instalații în America de Nord, potrivit pentru +180°C MS = Multi-Standard pentru uz SUA și Canada UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V) Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 0046710 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.0 Diametru exterior [mm]: 10.2 Index Cupru (kg/km): 74.6 Greutate (kg / km): 152 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Construcția cu o manta mai groasă este conformă cu cerințele testului la foc FT-1 și este aprobat pentru conexiuni externe de aparate și aplicații Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spațiul este limitat Ecranul din trestie de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice Domeniu de utilizare Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificație și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului conform IEC 60332-1-2, Cable Flame Test, CSA FT 1 Rezistență bună la hidroliză și UV Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze de coroziune (IEC 60754-2) O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului Descrierea produsului Conductor din liană fine de cupru cositorite Izolație de conductor pe bază de siliconi Ecran din împletitură de cupru cositorit, cu folie intermediară de plastic bobinat Conductorii torsadați împreună Izolație exterioară pe bază de siliconi, neagră Norme de referință / aprobări UL AWM 4476 and cUL AWM II A/B Construction B, External wiring UL File No. E63634 Construcție Pret: 58,34 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-c-ms-4g1-0-286213
--	--