

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 MS 5G4

Cabluri siliconice certificate pentru America de Nord (recunoscut AWM)
OLFLEX® HEAT 180 MS - Cablu de forță și comandă, aprobat UL/cUL-AWM
pentru utilizare în utilaje și instalații tehnologice în America de Nord, potrivit pentru
+180°C

MS = Multi-Standard pentru uz SUA și Canada

UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informații articol

Articol nr.: 00466353

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 4.0

Diametru exterior [mm]: 14.2

Index Cupru (kg/km): 192

Greutate (kg / km): 389

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini,
echipamente și utilaje

Construcția cu o manta mai groasă este conformă cu cerințele testului la foc FT-1

și este aprobat pentru conexiuni externe de aparate și aplicații

Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spațiul este limitat

Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO₂ rămas pe
conductor

Domeniu de utilizare

Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar
ceda după o perioadă scurtă de timp

Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de
panificație și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția
saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație-
Sisteme de aer condiționat- Galvanizare

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului conform IEC 60332-1-2, Cable Flame Test, CSA FT 1

Rezistență bună la hidroliză și UV

Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe
chimice

Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze de coroziune (IEC 60754-2)

O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale
cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului

Descrierea produsului

Conductor din liase fine de cupru cositorite

Izolație de conductor pe bază de siliconi

Conductorii torsadați împreună

Izolație exterioară pe bază de siliconi, neagră

Norme de referință / aprobări

UL AWM 4476 and cUL AWM II A/B Construction B, External wiring

UL File No. E63634

Construcție

Pret: 92,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-ms-5g4-286216>