

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 MS 12G1</u> Cabluri siliconice certificate pentru America de Nord (recunoscut AWM) OLFLEX® HEAT 180 MS - Cablu de forță și comandă, aprobat UL/cUL-AWM pentru utilizare în utilaje și instalații tehnologice în America de Nord, potrivit pentru +180°C MS = Multi-Standard pentru uz SUA și Canada UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V) Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 0046617 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 G 1.0 Diametru exterior [mm]: 14.9 Index Cupru (kg/km): 115.2 Greutate (kg / km): 345 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Construcția cu o manta mai groasă este conformă cu cerințele testului la foc FT-1 și este aprobat pentru conexiuni externe de aparate și aplicații Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spațiul este limitat Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO₂ rămas pe conductor Domeniu de utilizare Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolarea conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificație și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului conform IEC 60332-1-2, Cable Flame Test, CSA FT 1 Rezistență bună la hidroliză și UV Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze de coroziune (IEC 60754-2) O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului Descrierea produsului Conductor din liă fine de cupru cositorite Izolarea de conductor pe bază de siliconi Conductorii torsadați împreună Izolarea exterioară pe bază de siliconi, neagră Norme de referință / aprobări UL AWM 4476 and cUL AWM II A/B Construction B, External wiring UL File No. E63634 Construcție Pret: 87,73 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-ms-12g1-286217
--	---