

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA</u> <u>OLFLEX HEAT 180 MS 5G0,5</u> Cabluri siliconice certificate pentru America de Nord (recunoscut AWM) OLFLEX® HEAT 180 MS - Cablu de forță și comandă, aprobat UL/cUL-AWM pentru utilizare în utilaje și instalații tehnologice în America de Nord, potrivit pentru +180°C MS = Multi-Standard pentru uz SUA și Canada UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V) Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 00466033 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 0.5 Diametru exterior [mm]: 9.2 Index Cupru (kg/km): 24.5 Greutate (kg / km): 119 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Construcția cu o manta mai groasă este conformă cu cerințele testului la foc FT-1 și este aprobat pentru conexiuni externe de aparate și aplicații Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spațiul este limitat Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO₂ rămas pe conductor Domeniu de utilizare Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificație și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului conform IEC 60332-1-2, Cable Flame Test, CSA FT 1 Rezistență bună la hidroliză și UV Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze de coroziune (IEC 60754-2) O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului Descrierea produsului Conductor din fire de cupru cositorite Izolație de conductor pe bază de siliconi Conductorii torsiți împreună Izolație exterioară pe bază de siliconi, neagră Norme de referință / aprobări UL AWM 4476 and cUL AWM II A/B Construction B, External wiring UL File No. E63634 Construcție Pret: 31,17 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-ms-5g0-5-286219
--	--