


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 EWKF 3G1</u> Cabluri siliconice cu caracteristici mecanice imbunătățite OLFLEX® HEAT 180 EWKF - Cablu de forță și comandă, cu izolație din silicon din silicon, rezistent la rupere și tăiere, destinat pentru utilaje, instalații și dispozitive, potrivit pentru +180°C Calitatea dovedită a rezistenței la tăieturi a izolației de tip EWKF La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 0046507 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 1.0 Diametru exterior [mm]: 7.1 Index Cupru (kg/km): 29 Greutate (kg / km): 68 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Durabilitate mai mare în aplicații dure, comparativ cu cablurile convenționale din silicon Compuși din silicon cu rezistență sporită la rupere și frecarea de muchii reduc deteriorarea cauzată de factorii mecanici Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spațiul este limitat Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO₂ rămas pe conductor Datorită folosirii aditivilor în siliconul EWKF, nu este necesară versiune armată Domenii de utilizare Domenii cu temperatură ambientală ridicată și ocazional solicitări mecanice Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificație și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare Caracteristicile produsului Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) Rezistență bună la hidroliză și UV Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice EWKF: abreviere pentru rezistență la tăiere și fără stropi la contact cu focul O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului Descrierea produsului Conductor din liă fine de cupru cositorite Izolația conductorului: bazată pe silicon EWKF Conductorii torsadați împreună Izolație exterioară: EWKF pe bază de silicon, rezistent la tăiere, negru Norme de referință / aprobări Bazat pe EN 50525-2-83 Construcție Pret: 26,45 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-ewkf-3g1-286224
--	--