

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G2,5

Cabluri siliconice ecranate cu caracteristici mecanice crescute
OLFLEX® HEAT 180 EWKF C - Cablu ecranat de forță și comandă, cu izolație din silicon, rezistent la rupere și tăiere, destinat pentru echipamente și instalatii, potrivit pentru +180°C
Calitatea dovedită a rezistenței la tăieturi a izolației de tip EWKF
Ecran de cupru compatibil EMC
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 00463223
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 2.5
Diametru exterior [mm]: 14.8
Index Cupru (kg/km): 180.5
Greutate (kg / km): 387
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
Durabilitate mai mare în aplicații dure, comparativ cu cablurile convenționale din silicon
Mantaua exterioră este rezistentă la zgariere și daune mecanice
Datorită folosirii aditivilor în siliconul EWKF, nu este necesară versiune armată
Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice
Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spațiul este limitat
Domeniu de utilizare
Domenii cu temperatură ambientală ridicată și ocazional solicitări mecanice
Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificație și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare
Caracteristicile produsului
Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2)
Rezistent la bună la hidroliză și UV
Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
EWKF: abreviere pentru rezistență la tăiere și fără stropi la contact cu focul
O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
Conductor din liană fine de cupru cositorite
Izolație de conductor pe bază de siliconi
Izolație interioară pe bază de siliconi
Ecran din împletitură de cupru cositorit, cu folie intermediară de plastic bobinat
Izolație exterioră: EWKF pe bază de silicon, rezistent la tăiere, negru
Conductorii torsadați împreună
Norme de referință / aprobări
Construcție
Pret: 102,35 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-ewkf-c-5g2-5-286225>