


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G1,5</u> Cabluri siliconice cu domeniu de temperatură extins OLFLEX® HEAT 180 SIHF - Cablu de forță electrică comandă izolat cu silicon, utilizat în utilaje, construcția de centrale electrice de unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C Varianta clasică, pentru folosire multifuncțională La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 00460153 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 8.8 Index Cupru (kg/km): 58 Greutate (kg / km): 134 Informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spațiul este limitat Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO₂ rămas pe conductor Domeniu de utilizare Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolarea conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei electrice a oțelului- Echipamente de panificație electrice în cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice electrice de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare Caracteristicile produsului Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale electrice animale, substanțe chimice O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului Descrierea produsului Conductor din liană fine de cupru cositorite Izolarea de conductor pe bază de siliconi Conductori torsiți, așezați în straturi Izolarea exterioară pe bază de siliconi, roșu-maroniu Norme de referință / aprobări Bazat pe EN 50525-2-83 Construcție Pret: 29,73 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sihf-4g1-5-286263
--	--