

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G0,75**

Cabluri siliconice cu domeniu de temperatură extins
OLFLEX® HEAT 180 SIHF - Cablu de forță electrică comandă izolat cu silicon, utilizat în
utilaje, construcția de centrale electrice de unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C
Varianta clasică, pentru folosire multifuncțională
La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 00460033
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 0.75
Diametru exterior [mm]: 7.6
Index Cupru (kg/km): 28.8
Greutate (kg / km): 89
Informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spațiul este limitat
Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO₂ rămas pe
conductor
Domeniu de utilizare
Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolarea conductorilor uzuali ar
ceda după o perioadă scurtă de timp
Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei electrice și a oțelului- Echipamente de
panificație electrice și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția
saunelor/solarelor- Echipamente termice electrice de încălzire- Iluminat- Ventilație-
Sisteme de aer condiționat- Galvanizare
Caracteristicile produsului
Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la
propagarea focului (IEC 60332-1-2)
Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale electrice și animale, substanțe
chimice
O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale
cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
Conductor din liană fine de cupru cositorite
Izolarea de conductor pe bază de siliconi
Conductori torsiți, așezați în straturi
Izolarea exterioară pe bază de siliconi, roșu-maroniu
Norme de referință / aprobări
Bazat pe EN 50525-2-83
Construcție
Pret: 23,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sihf-4g0-75-286274>