

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU POLIURETAN PENTRU MACARAOLFLEX CRANE PUR 18G1,5</u> Cablu de poliuretan tamburabil pentru solicitări mecanice uşoare, medii şi mari OLFLEX® CRANE PUR - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă şi energie comandă tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV Aplicaţii multiple posibile datorită flexibilităţii până la -40°C Greutate mică datorită diametrului minimizat Fără halogen Informaţii articol Articol nr.: 0045212 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 17.5 Efortul la tracţiune (N): 2500 Index Cupru (kg/km): 259.2 Greutate (kg / km): 507 informaţii despre produs (PDF) Fişă tehnică Beneficii Elementul suport central preia eforturile de tracţiune care apar, permiţând tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari Operaţii de rulare, derulare şi ghidare precum şi solicitări de tracţiune la care sunt supuse cablurile În comparaţie cu cablurile din cauciuc convenţionale, diametrele exterioare reduse ajută în unele cazuri în mod semnificativ la economisirea de spaţiu şi greutate Reducerea costurilor, datorită utilizării de tamburi mici, role de ghidare, precum şi motoare de acţionare, atunci când este posibil Mantaua cu aşesătură suport integrat asigură evitarea răşucirii cablului (efect de tirbuşon) Domeniu de utilizare Pentru utilizare în dispozitive de ridicat şi transport Tipurile de aplicaţii pentru cablurile OLFLEX® CRANE şi OLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3 Cablurile sunt tamburate, derulate, şi ghidate de role În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile OLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX® LIFT, va rugăm să consultaţi tabelul T5 Caracteristicile produsului fără halogen şi întârziere la propagarea flăcăii (IEC 60332-1-2) Rezistent la ulei conform :EN 60811-404 Rezistenţă chimică, termică şi mecanică Descrierea produsului Conductor din fire de cupru Izolaţia conductorilor: amestec de TPE Panglică suport integrată în mantaua exterioară Element de suport central Izolaţie exterioară: compus PUR, fără halogen Norme de referinţă / aprobări Construcţie Pret: 178,43 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-poliuretan-pentru-macaraolflex-crane-pur-18g1-5-286280
--	---