

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU POLIURETAN PENTRU MACARAOLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G16</u> Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice medii și mari OLFLEX® CRANE VS (N)SHTOU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicații de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forță și comandă din cauciuc, tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV. Izolația exteriorului ranforsată Element suport central rezistent la rupere Potrivit pentru efort de tracțiune extrem Informații articol Articol nr.: 00440233 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 16.0 Diametru exterior [mm]: 25.5 Efortul la tracțiune (N): 2000 Index Cupru (kg/km): 614.4 Greutate (kg / km): 1170 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Elementul suport central preia eforturile de tracțiune care apar, permițând tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari Operații de rulare, derulare și ghidare precum și solicitări de tracțiune la care sunt supuse cablurile Mantaua cu înveliș integrat asigură evitarea rășucirii cablului (efect de tirbușon) Domeniu de utilizare Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport Tipurile de aplicații pentru cablurile OLFLEX® CRANE și OLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecție A3 Cablurile sunt tamburate, derulate, și ghidate de sistemul de role În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat Ghidul de asamblare și de manipulare pentru cablurile OLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX® LIFT, vă rugăm să consultați tabelul T5 Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Rezistent la ulei conform : EN 60811-404 Rezistență chimică, termică și mecanică Descrierea produsului Mănușuri din fire de cupru cositorit Izolație de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3 Panglică suport integrată în mantaua exterioră Element de suport central Izolație exterioră: compus de cauciuc, tip 5GM5 Norme de referință / aprobări Bazat pe VDE 0250-814 (NSHTOU) Construcție Pret: 289,68 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-poliuretan-pentru-macaraolflex-crane-vs-n-shtou-4g16-286299
--	---