

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PLAT PENTRU LIFT OLFLEX LIFT F 4G4 450/750V</u> Cabluri plate cu izolație din PVC, flexibilă la frig OLFLEX® LIFT F - Cablu de comandă plat izolat cu PVC, pentru lifturi și instalații de ridicare, U0/U: 300/500 V, conform cu H07VVH6-F/H05VVH6-F Pentru aplicații pe carucior de cablu Economie de spațiu la instalare De asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și lifturi Informații articol Articol nr.: 00420113 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4.0 G 4.0 Dimensiunile exterioare . lățime x înălțime (mm): 21 x 6.8 Index Cupru (kg/km): 153.6 Greutate (kg / km): 343 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Cablurile plate necesită mai puțin spațiu decât cele rotunde Rază de curbură mai mică decât în cazul cablurilor rotunde Domeniu de utilizare Pentru echipamente de ridicat și sisteme de transport Ca linie de alimentare pentru părțile în mișcare ale unui echipament Conform cu definiția VDE , aceste cabluri se pot utiliza ca și cabluri de control pentru lifturi cu o lungime de suspendare de până la 35m , și viteză maximă de deplasare de 1.6 m/s Macarale de interior sau sisteme înalte de stocare Tipurile de aplicații pentru cablurile OLFLEX® CRANE și OLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecție A3 Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Conductor din fire de cupru Izolarea conductorului: bazată pe PVC Manta exterioară pe bază de PVC Norme de referință / aprobări Conform standardului armonizat H07VVH6-F Bazat pe EN 50214/ VDE 0283-2 (H05VVH6-F sau H07VVH6-F) Construcție Pret: 51,30 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-plat-pentru-lift-olflex-lift-f-4g4-450-750v-286318
--	---