

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU MACARAOLFLEX CRANE F 8G1,5



Cabluri panglică din cauciuc, rezistente la intemperii
OLFLEX® CRANE F - Cablu plat, pentru exterior, în aplicații de tip pod rulant, macara,
bandă transportoare mobilă. Pentru circuite de foră și comandă, U0/U:300/500 V
Pentru aplicații pe carucior de cablu la exterior
Economie de spațiu la instalare
De asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și lifturi
Informații articol
Articol nr.: 0041044
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 8.0 G 1.5
Dimensiunile exterioare . lățime x înălțime (mm): 31.5 x 6.2
Index Cupru (kg/km): 115
Greutate (kg / km): 370
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Rezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu
Cablurile plate necesită mai puțin spațiu decât cele rotunde
Rază de curbă mai mică decât în cazul cablurilor rotunde
Domeniu de utilizare
Pentru sisteme de ridicare pe șantier, instalații fixe pentru șantier navale, sau
sisteme flexibile tip monorail
Stații de epurare, oțelării și sisteme de depozite automate
Tipurile de aplicații pentru cablurile OLFLEX® CRANE și OLFLEX® LIFT se
regăsesc în tabelul de selecție A3
Poate fi utilizat pentru ascensoare până la o lungime max. de suspensie de 50 m
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductorii : din liă fine de cupru neacoperit
izolația de conductor amestec de elastomeri
Izolație exterioară din amestec special de cauciuc
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0250-809 (NGFLGOU)
Construcție
Pret: 58,45 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-macaraolflex-crane-f-8g1-5-286340>