

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,75</u> Cabluri ecranate pentru transfer de date, codul de culori conform cu DIN 47100 ETM i perechi torsadate UNITRONIC® LIYCY (TP): Cablu ecranat de date cu perechi torsadate, izolat cu PVC cu intarzierea propagăfriei focului, codat pe culori conform cu DIN 47100, cu liĂfe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru aparate de mĂsurĂ ETM i control TP = perechi torsadate La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucĂii (CPR): O selecĂie a numerelor articolelor este disponibilĂ la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr InformaĂii articol Articol nr.: 0035820 Dimensiune ETM i secĂiune in mm2: 2 x 2 x 0.75 Diametru exterior [mm]: 8.5 Index Cupru (kg/km): 58 Greutate (kg / km): 106 informaĂii despre produs (PDF) FiĂ tehnicĂ DeclaraĂie de performanĂ Beneficii Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects) Tresa colectivĂ minimizeazĂ interferenĂele electromagnetice Domeniu de utilizare Se poate utiliza in sisteme electronice multifuncĂionale, echipamente electrice de control, echipamente de birou, cantare, etc IncĂperi uscate sau umede Caracteristicile produsului Intarzierea propagăfriei focului: IEC 60332-1-2 ProtecĂie bunĂ impotriva interferentelor capacitive din campul electric Descrierea produsului Conductor din liĂfe fine de cupru neacoperit IzolaĂia conductorului realizatĂ din PVC Ecran Ăfesut din liĂfe de cupru cositorit StructurĂ TP IzolaĂie exterioarĂ: PVCCuloarea izolaĂiei exterioare: gri pietriĂ (RAL 7032) Norme de referinĂ / aprobĂri Bazat pe VDE 0812 ConstrucĂie Pret: 21,44 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-liycy-tp-2x2x0-75-286433
--	--