

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 7G2,5</u> Cablu de conectare Ț™i de control din PVC, ecranat, codificat cromatic OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic Ț™i ecranat. Cablu de conectare Ț™i de control pentru aplicaȚii multiple Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Conform protecȚiei EMC Pentru tensiune nominală U0/U: 300/500 V Ț™i o secȚiune a conductorului mai mică de 1,5 mm², consultaȚi OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V InformaȚii articol Articol nr.: 0035289 Numărul de conductori Ți secȚiunea acestora mm²: 7 G 2.5 Diametru exterior [mm]: 15.9 Index Cupru (kg/km): 288 Greutate (kg / km): 444 informaȚii despre produs (PDF) FiȚă tehnică DeclaraȚie de performanȚă Beneficii PerformanȚe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV Domeniu de utilizare Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire Ț™i de aer condiȚionat Utilaje de ridicat Ț™i sisteme de transport Servo mecanisme In medii sensibile EMC Caracteristicile produsului Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 RezistenȚă chimică bună, vezi anexa T1 Grad mare de ecranare, impedanȚă de transfer scăzut (max. 250 Ω/km la 30 MHz) Descrierea produsului Conductor din liă fine de cupru neacoperit IzolaȚia PVC LAPP P8/1 IzolaȚie interioară din PVC, gri Ecran Țesut din liă de cupru cositorit IzolaȚie exterioară din PVC, transparentă Conductori torsiadaȚi, aȚezăȚi în straturi Norme de referinȚă / aprobări Bazat pe EN 50525-2-51 ConstrucȚie Pret: 71,48 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-450-750v-7g2-5-286460
--	---