

Cablu de conectare E[™] i de control din PVC, ecranat, codat cromatic
OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic E[™] i
ecranat. Cablu de conectare E[™] i control pentru aplicaE[™] ii multiple
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucE[™] ii (CPR): O selecE[™] ie a numerelor
articolelor este disponibilĂ la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Conform protecE[™] iei EMC
Pentru tensiune nominalĂ U₀/U: 300/500 V E[™] i o secE[™] iune a conductorului mai micĂ
de 1,5 mm², consultaE[™] i OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
InformaE[™] ii articol
Articol nr.: 00350213
NumĂrul de conductori Ăi secĂiunea acestora mm²: 4 G 10.0
Diametru exterior [mm]: 21.1
Index Cupru (kg/km): 558
Greutate (kg / km): 843
informaE[™] ii despre produs (PDF)
FiE[™] Ă tehnicĂ
DeclaraE[™] ie de performanE[™] Ă
Beneficii
PerformanE[™] e electrice mari datoritĂ tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de incĂlzire E[™] i de aer
condiE[™] ionat
Utilaje de ridicat E[™] i sisteme de transport
Servo mecanisme
In medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂrii focului: IEC 60332-1-2
RezistenE[™] Ă chimicĂ bunĂ, vezi anexa T1
Grad mare de ecranare, impedanE[™] Ă de transfer scazutĂ (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din liĂe fine de cupru neacoperit
IzolaE[™] ia PVC LAPP P8/1
IzolaE[™] ie interioarĂ din PVC, gri
Ecran Ăesut din liĂe de cupru cositorit
IzolaE[™] ie exteriorĂ din PVC, transparentĂ
Conductori torsadaE[™] i, aĂzezaĂi in straturi
Norme de referinE[™] Ă / aprobĂri
Bazat pe EN 50525-2-51
ConstrucE[™] ie
Pret: 135,24 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-450-750v-4q10-286483>