

A close-up photograph of a cable with a braided shield and a printed label. The label text reads: "TAPCONC 100MM² 3x125V 0.6/1kV 3C+3E 100%".

Cablu de conectare E[™] i de control din PVC, ecranat, codat cromatic
OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic E[™] i
ecranat. Cablu de conectare E[™] i control pentru aplica[™] ii multiple
Regulamentul privind Produsele pentru Construc[™] ii (CPR): O selec[™] ie a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Conform protec[™] iei EMC
Pentru tensiune nominală U₀/U: 300/500 V E[™] i o sec[™] iune a conductorului mai mică
de 1,5 mm², consulta[™] i OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
Informa[™] ii articol
Articol nr.: 00350193
Numărul de conductori și sec[™] iunea acestora mm²: 4 G 6.0
Diametru exterior [mm]: 16.6
Index Cupru (kg/km): 318
Greutate (kg / km): 521
informa[™] ii despre produs (PDF)
Fiș[™] e tehnică
Declara[™] ie de performan[™] e
Beneficii
Performan[™] e electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire E[™] i de aer
condi[™] ionat
Utilaje de ridicat E[™] i sisteme de transport
Servo mecanisme
In medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezisten[™] e chimică bună, vezi anexa T1
Grad mare de ecranare, impedan[™] e de transfer scăzut (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru neacoperit
Izola[™] ia PVC LAPP P8/1
Izola[™] ie interioară din PVC, gri
Ecran ăesut din liă de cupru cositorit
Izola[™] ie exterioară din PVC, transparentă
Conductori torsada[™] i, așezate în straturi
Norme de referin[™] e / aprobări
Bazat pe EN 50525-2-51
Construc[™] ie
Pret: 79,31 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-450-750v-4g6-286484>