

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,22</u> Cablu ecranat pentru transfer de date, izolație conductor PE, perchi in folie metalică UNITRONIC® Li2YCY PiMF: Cablu ecranat de date de joasă frecvență cu manta din PVC și izolația conductorilor din polietilenă, cu capacitate redusă, colorați conform DIN 47100, cu perechi ecranate cu folie metalică, pentru interferențe de tip RS422/RS485 Perechi ecranate cu folie metalică Informații articol Articol nr.: 0034042 Numărul perechilor și secțiunea (mm²): 4 x 2 x 0.22 Diametru exterior [mm]: 8.7 Index Cupru (kg/km): 50 Greutate (kg / km): 99 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Cablu de date cu capacitate scăzută, perechi ecranate și ecran colectiv din impletitură de cupru Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects) In special pentru cablarea sistemelor de date și control în instalații industriale mari Minimizarea interferențelor se face prin perechi ecranate și ecran colectiv Domeniu de utilizare Pentru cerințe ridicate referitor la interferențele cross-talk sau circuite în medii cu zgomot electromagnetic mare Potrivit pentru transmiterea semnalelor cu tensiune și frecvență variabilă Se poate utiliza în sisteme electronice multifuncționale, echipamente electrice de control, echipamente de birou, cantare, etc. Pentru transmiterea valorilor de măsură și interfețe seriale cu 2 conductori Destinat pentru folosire flexibilă limitată și instalare fixă în interioare uscate sau umede Caracteristicile produsului Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Conductor tip 7 fire sau cu lițe fine (incepand cu 1mm²) realizate din fire goale de cupru Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă) Folie rasucită, ecran static realizat din folie de plastic aluminizat și fir de drenaj din lițe de cupru pentru fiecare pereche Conductori torsadați în perechi Ecran din țesătură de cupru Izolație exterioră: PVC Culoarea izolației exterioare: gri pietriș (RAL 7032) Norme de referință / aprobări Construcție Pret: 26,93 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-li2ycy-pimf-4x2x0-22-286587
--	--