

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC PUR CP 5X0,34

Cabluri pentru transfer de date ecranat, izolație exterioră din PUR pentru condiții dure

UNITRONIC® PUR CP: Cablu ecranat de date de joasă frecvență, agrementat VDE 0812, cu conductori izolați cu PVC, colorați conform DIN 47100, cu manta din PUR, pentru exterior, rezistent la uleiuri/abraziune, cu întârzierea propagării focului

Informații articol

Articol nr.: 0032813

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 x 0.34

Diametru exterior [mm]: 6.2

Index Cupru (kg/km): 30

Greutate (kg / km): 60

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Cablu de date cu manta din PUR pentru efort mecanic ridicat rezistent la uzură și rupere

Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Domeniu de utilizare

Dezvoltarea gamei UNITRONIC® pentru condiții dure de mediu unde sunt necesare cabluri robuste și ecranate cu diametre reduse.

Caracteristicile produsului

Suprafață neaderentă

Izolația exterioră din PUR este foarte rezistentă la majoritatea uleiurilor și fluidelor hidraulice

Rezistență deosebită la oboseală și sfășiere

Rezistență bună la UV

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din fire fine / multiple (0.34 mm²) din cupru, neizolate

Izolația conductorului realizată din PVC

Ecran făcut din fire de cupru cositorit

Izolația exterioră tăcută din PUR Culoarea izolației exterioare: gri pietriș (RAL 7032)

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Construcție

Pret: 32,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-pur-cp-5x0-34-286599>