

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LI2YCYV (TP)</u> <u>1X2X0,5</u> Cablu ecranat pentru transfer de date, izolație conductor PE, izolație exterioră întărită ETM perechi torsadate UNITRONIC® Li2YCYV (TP) : Cablu de date de joasă frecvență, ecranat, cu manta întărită din PVC negru, pentru pozare în exterior / îngropat, cu conductori din liă fine izolați cu polietilenă, cu capacitate redusă, colorați conform DIN 47100, cu perechi torsadate pentru interfețe de tip RS422/RS485 Cabluri pentru RS485/RS422 Informații articol Articol nr.: 0031366 Numărul perechilor și secțiunea (mm²): 1 x 2 x 0.5 Diametru exterior [mm]: 7.9 Index Cupru (kg/km): 29 Greutate (kg / km): 79 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects) Domeniu de utilizare În special pentru cablarea sistemelor de date cu rata de transmisie de până la 10 Megabiți pe secundă, ETM este potrivit pentru interfețe RS422 ETM și RS485 Pentru instalare fixă ETM și limitat flexibil UNITRONIC® Li2YCYV (TP) cu izolație exterioră din PVC (Yv) de culoare neagră, întărit, cu o grosime nominală minimă a peretelui de 1,8 mm, proiectat pentru utilizarea în spații interioare ETM și în exterior, precum ETM pentru aplicațiile în cazul cărora izolația exterioră întărită poate reprezenta un avantaj Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede Cabluri pentru semnale mici pentru control și măsurare, semnale analogice sau digitale cu frecvență mare Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Conductor cu 7 liă de cupru neizolat Culoarea mantalei exterioare: negru (RAL 9005) Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă) Structură TP Ecran ăfășut din liă de cupru cositorit Izolație exterioră mai groasă ("Yv") Norme de referință / aprobări Bazat pe VDE 0812 Construcție Pret: 18,57 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-li2ycyv-tp-1x2x0-5-286619
--	--