


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC 100 CY 10X0,34</u> Cablu ecranat de semnal E[™] i control, cu sec² iune mic² f UNITRONIC® 100CY: Cablu ecranat de date de joas² f frecven² f izolat cu PVC cu intarzierea propag² f rii focului, cu identificarea conductorilor conform LAPP UNITRONIC®, manta gri, pentru diverse aplica² ii Informa² ii articol Articol nr.: 0031050 Num² rul de conductori ² i sec² fiunea acestora mm²: 10 x 0.34 Diametru exterior [mm]: 9 Index Cupru (kg/km): 67.7 Greutate (kg / km): 167 informa² ii despre produs (PDF) Fi² E[™] f tehnic² f Beneficii Domeniu de utilizare Acele cabluri de semnal mic pentru curen² fi de ordinul mA sunt folosite in sisteme computerizate, echipamente electronice de control, sisteme de cant² f rire, oriunde sunt cerute dimensiunile minim posibile Caracteristicile produsului 3 conductori cu fir de imp² f mantare (verde - galben)2 conductori (negru/albastru) Intarzierea propag² f rii focului: IEC 60332-1-2 Cablu similar cu UNITRONIC® 100, dar cu tres² f de cupru Izola² ie exteriora² f robust² f, flexibil² f E[™] i rezistent² f diametru exterior mic in ciuda num² rului mare de conductori Descrierea produsului Conductor din li² fe fine / multiple (0.34 mm²) din cupru, neizolate Izola² ie conductorului realizat² f din PVC Mantaua interioara² f: PVC Pentru sec² iuni de 0.14 mm², o band² f de poliester este folosit² f sub tresa de cupru, in loc de stratul intermediar de izola² ie. Ecran ² fesut din li² fe de cupru cositorit Izola² ie exteriora² f f² fcut² f din PVCCuloarea izola² iei exterioare: gri (RAL 7001) Norme de referin² e² f / aprob² f ri Bazat pe: VDE 0814 sau VDE 0812 Construc² ie Pret: 33,68 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-100-cy-10x0-34-286638
--	--