

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ROBOTICA OLFLEX ROBOT F1 3X0,34</u> Cablu PUR pentru robotică, rezistent la abraziune și la ulei, pentru mișcări extrem de dinamice de îndoire și torsiune, certificat UL/cUL AWM OLFLEX® ROBOT F1 - Cablu de forță și comandă pentru efort de îndoire și torsiune, pentru condiții dure de mediu, cu certificare UL/cUL AWM Îndoire și torsiune simultană Unghi de torsiune de până la +/- 360 °/m Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientați spre export Informații articol Articol nr.: 0029595 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 X 0.34 Diametru exterior [mm]: 4.8 Index Cupru (kg/km): 10 Greutate (kg / km): 40 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante Domeniu de utilizare Industria auto Pentru utilizare în pachetele de tuburi ale brațului flexibil al roboților, precum și în roboții de paletat Echipament automat de manipulare În lanț portcablu sau pârâie în mișcare Pentru industria constructoare de mașini / scule Caracteristicile produsului Rezistent la abraziune și tăiere Flexibil la temperaturi joase Rezistent la mare la uleiuri Suprafață neaderentă Cu întârziere la propagarea flăcărilor Descrierea produsului Conductori din liană de cupru fine sau extra fine, 0.14 mm² - 0.5 mm² din cupru cositorit sau necositorit Izolație conductor: TPE Izolație din bandă PTFE Ecran din fire de cupru statat pentru versiunea cu perechi ecranate individual Manta din poliuretan, culoare antracit Conductori torsadați în straturi sau fascicule Norme de referință / aprobări Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3 UL AWM Style 20940cUL AWM I/II A/B UL File No. E213974 Pentru distanțe de deplasare de până la 10m. Proiectat pentru un număr de până la 10 milioane de cicluri de torsiune Construcție Pret: 51,11 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-robotica-olflex-robot-f1-3x0-34-286651
--	--