

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC FD P PLUS
25X0,25**

Cablu de date foarte flexibil, cu manta din PUR , certificat AWM pentru America de Nord
UNITRONIC® FD P plus: Cablu de date de joasă frecvență izolat cu PUR, UL AWM
1000V VW-1, fără halogeni, foarte flexibil, pentru aplicații de tip lanț port cablu, cu
capacitate scăzută, -40°C/90°C

Flexibil la temperaturi joase

Capacitate scăzută

Fără halogen

Informații articol

Articol nr.: 0028666

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 25 x 0.25

Diametru exterior [mm]: 9.8

Index Cupru (kg/km): 62.5

Greutate (kg / km): 133

Informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

În SUA, în componența utilajelor industriale, per NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (condiția

3 din 12.9.2: Între 1 mm² E™ <16 AWG)

Aprobat E™ și fiabil

Conform UL AWM pentru tensiuni până la 1000V, este permisă pozarea în același pat
cu cabluri de forță cu tensiuni de 1 kV

Domeniu de utilizare

Cablu de date foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru o perioadă de

funcționare maximă, chiar E™ într-un mediu climatic aspru

Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare

Utilizare cu lanțuri port cablu - în cazul instalării orizontale, curse de până la 100 m

Pentru utilizare în lanț portcablu, vă rugăm să respectați ghidul de asamblare din
anexa T3

Caracteristicile produsului

Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere E™ și tăiere, rezistență la

uleiuri minerale E™ și abraziune când este utilizat în lanț portcablu

Fără halogen, are capacitate mică E™ și flexibilitate până la -40°C

întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test)

Suprafață neaderentă, rezistent la apă, microbi și ulei

Descrierea produsului

Conductor din liase extrafine

Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină

Izolație exterioară tăcută din compus special de PUR Culoarea izolației exterioare:
gri (RAL 7001)

Bandă neșută

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

cRUș AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum E™ și AWM

A/B I/II

Construcție

Pret: 68,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-fd-p-plus-25x0-25-286668>