

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+2X(2X1,0)</u> Servocablu ecranat, cu manta din PUR pentru aplicatii pe lanț port cablu , cu parametri dinamici foarte mari, certificat OLFLEX® SERVO FD 796 CP - Cablu servo ecranat pentru aplicatii tip lanț port cablu cu parametri dinamici ridicati, pentru conditii dure, cu certificare UL/CSA AWM E™ i VDE Extended Line Performance- curse lungi sau acceleratii ridicate Gamă diversificată de dimensiuni Informații articol Articol nr.: 0027980 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 4 + 2 x (2 x 1.0) Diametru exterior in mm cca.: 16.1 Index Cupru (kg/km): 274 Greutate (kg / km): 466 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Aprobare VDE Beneficii Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor Ecranul din trestie de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice Potrivit pentru folosire cu gama produselor Servo de la producătorii de top Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între inverter și mecanismul de acționare Rezistent la contactul cu lubrifiant și baza și pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Interval larg de temperatură, pentru utilizare in medii cu conditii climatice solicitante Domeniu de utilizare Cablul de conectare între servo-controler și motor Pentru utilizare in masini de asamblare sau de manipulare In special in zonele umede cu mătini-unelte și linii de transfer Linie de asamblare, linie de producție, in toate tipurile de utilaje In lanț portcablu sau pătrăși in mișcare Pentru utilizare la interior și la exterior Caracteristicile produsului Rezistent la ulei Materiale fără halogen Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2 Rezistentă la abraziune și tăiere Descrierea produsului Conductor din lățe extrafine (clasa 6) Izolație conductor: polipropilenă (PP) Proiectare articol individualizată: Conductori de forță cu sau fără una sau două perechi de fire de comandă ecranate separat, torsadate împreună cu pas scurt;conductori de forță cu conductori de comandă triplet, torsadate împreună cu pas scurt Bandă neșută Ecran șesut din lățe de cupru cositorit Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003) Norme de referință / aprobări Pentru utilizare in lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate in anexa T3 Nr. Reg. VDE 8591 (0027925,...926,...927,...930 in curs de pregătire) UL AWM Style 20234 cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1 UL File No. E63634 Construcție Pret: 202,26 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-796-cp-4g4-2x-2x1-0-286747
--	---