

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX SF 3G0,75</u> Cablu de forÅf super flexibil H05VV-F OLFLEX® SF - H05VV-F Cablu armonizat de forÅf Åi comandÅf izolat cu PVC , foarte flexibil È™i codat pe culori, pentru aplicaÈii variate, in special pentru scule electrice portabile, U0/U: 300/500V Cabluri super flexibile pentru scule de manÅf Rezistent la ozon conform cu EN 50396 InformaÈii articol Articol nr.: 0027591 NumÅfrul de conductori Åi secÅfiunea acestora mm²: 3 G 0.75 Diametru exterior [mm]: 7 Index Cupru (kg/km): 22.3 Greutate (kg / km): 60 informaÈii despre produs (PDF) FiÈ™Åf tehnicÅf Aprobare VDE Beneficii Acceptare in Europa datoritÅf ArmonizÅfriei Domeniu de utilizare Pretabil pentru aplicaÈii casnice, unelte electrice, È™i diverse scule de mana H05VV-F nu se poate utiliza in spaÈii comerciale, exceptand zona de birouri Nepotrivit pentru utilizare permanentÅf in exterior Caracteristicile produsului Intarzierea propagÅfriei focului: IEC 60332-1-2 Foarte flexibil la temperaturi scÅfzute Proiectat Åi dimensional geometric conform documentului de armonizare Rezistent la ozon conform cu EN 50396 Descrierea produsului LiÅfe super fine de cupru neizolat cu diametrul individual de 0.07 mm IzolaÈie conductor din PVC rezistent la ingheÈ Manta din PVC, flexibilÅf la temperaturi scÅfzute, portocaliu (asemnÅftor RAL 2003) Norme de referinÈÅf / aprobÅfri H05VV-F conf. cu EN 50525-2-11, de la 6 conductori: bazat pe EN 50525-2-11 ConstrucÈie Pret: 20,84 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-sf-3g0-75-286796
--	--