

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 855 P 3G1

Cablu super flexibil, fără halogeni, cu manta din PUR rezistentă la ulei și abraziune, certificat multiplu

OLFLEX® FD 855 P - Cablu de forță și comandă fără halogeni, pentru aplicații tip lanț port cablu, pentru condiții dure, cu certificare UL/cUL AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate

Soluție completă cu raze mici de îndoire

certificat UL/cUL pentru America de Nord

Informații articol

Articol nr.: 0027561

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 6.5

Index Cupru (kg/km): 29

Greutate (kg / km): 61

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Suprafața neaderentă a mantalei exterioare nu se încarcă cu particule care pot fi antrenate la mișcarea cablului

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Domeniu de utilizare

În lanț portcablu sau pătrâși în mișcare

În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer

Pentru utilizare în mașini de asamblare sau de manipulare

Pentru utilizare la interior și la exterior

Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje

Pentru aplicații cu parametri dinamici ridicați

Caracteristicile produsului

Suprafața neaderentă

Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D

fără halogen și întârziere la propagarea flăcărilor (IEC 60332-1-2)

Flexibil până la -40°C

Rezistență la abraziune și tăiere

Descrierea produsului

Conductor din liasă extrafine (clasa 6)

Izolație conductor: TPE

Conductori torsiți cu pas extrem de scurt

Bandă neșesută

Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)

Norme de referință / aprobări

UL File No. E63634

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3

SUA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2

Bazat pe VDE 0250 / 0285

Construcție

Pret: 35,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-855-p-3g1-286811>