

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC FD CY 14X0,34



Cabluri pentru transfer de date, ecranate, foarte flexibile, cu izolație exterioră din PVC E™ pentru utilizare în lanț portcablu
UNITRONIC® FD CY: Cablu de date ecranat de joasă frecvență izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, foarte flexibil/cu lițe extra fine, pentru aplicații în lanț port cablu 2 - 8 m

Informații articol

Articol nr.: 0027448

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 14 x 0.34

Diametru exterior [mm]: 9.2

Index Cupru (kg/km): 85.3

Greutate (kg / km): 132

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice

Construcție optimizată pentru lanț portcablu

Aprobat E™ și fiabil

Cea mai ieftină soluție

Domeniu de utilizare

Procesele automatizate de producție necesită cabluri de transmisie date cu o

flexibilitate E™ și durabilitate sporită, precum E™ și o ecranare corespunzătoare

Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare

Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje

Caracteristicile produsului

Suprafață neaderentă

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Proiectat pentru 2 - 8 milioane de cicluri de îndoire-dezdoire în lanț port cablu

Descrierea produsului

Conductor din lițe extrafine

Izolația conductorului realizată din PVC

Ecrană țesut din lițe de cupru cositorit

Izolație exterioră tăiată din PVCCuloarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)

Bandă țesută

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3

Construcție

Pret: 52,60 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-fd-cy-14x0-34-286828>