

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD
ROBUST C 7G0,75**



Super flexibil, ecranat, cu manta din TPE rezistent la condiții climatice și la o gamă largă de substanțe chimice
OLFLEX® ROBUST FD C - Cablu de forță și comandă fără halogen, ecranat, pentru aplicații cu lanț port cablu în condiții dure de mediu
Extended Line Performance- curse lungi sau accelerații ridicate
Rezistență bună la intemperii
Rezistență chimică bună
Informații articol
Articol nr.: 0026704
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 7 G 0.75
Diametru exterior [mm]: 12.6
Index Cupru (kg/km): 107.2
Greutate (kg / km): 238
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior
Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
Rezistență bună la compuși de amoniac și biogaz
Potrivit pentru curățarea cu aburi
Ecran din cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva interferențelor electromagnetice
Domeniu de utilizare
Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare, ...
Pentru utilizare la interior și la exterior
Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
În lanț portcablu sau pârâni în mișcare
Caracteristicile produsului
Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
Rezistență mare la uleiuri și substanțe chimice
Rezistent la hidroliză în apă caldă și fierbinte
Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
Flexibil până la -40°C
Descrierea produsului
Liăfe extrafine cositorite
Izolație conductor: TPE
Conductori torsadați cu pas extrem de scurt
Bandă neșesută
Mantaua interioară: TPE
Ecran șesut din liăfe de cupru cositorit
Manta robustă din TPE special, fără halogeni, negru (sim. RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3
Bazat pe VDE 0250 / 0285
Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară
Construcție
Pret: 127,79 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-robust-c-7g0-75-286847>