

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 90 1G25</u> Conductor super flexibil cu izolație de PVC in două straturi, certificat pentru America de Nord Conductor de forță și comandă OLFLEX® FD 90 - rezistent la ulei, pentru aplicații multiple în lanț port-cablu, certificare UL/CSA AWM Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari Aprobat ETM fiabil Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientați spre export Informații articol Articol nr.: 0026607 Secțiunea conductorului (mm²): 25 Diametru exterior [mm]: 11.8 Culoarea conductorului: verde/galben Index Cupru (kg/km): 240 Greutate (kg / km): 361 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice Certificat pentru SUA ETM și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată Posibilități pentru aplicații multiple Potrivit pentru instalare fixă în zone cu spațiu limitat Domeniu de utilizare În lanț portcablu sau pârâni în mișcare Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie Pentru cablarea echipamentelor electrice ETM și electronice în tablourile electrice Acest conductor poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de îndoire sau gabaritul constituie o problemă Concepute special pentru circuitele de forță ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență Caracteristicile produsului Suprafață neaderentă Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1 Rezistență mare la uleiuri Descrierea produsului Conductor din liasă extrafine (clasa 6) Izolație conductor: PVC Bandă neșesută Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005) Norme de referință / aprobări Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3 CSA AWM IIA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm² Bazat pe VDE 0250 / 0285 UL File No. E63634 UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150 mm² Construcție Pret: 93,14 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-1g25-286861
--	--