

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD
ROBUST 3G0,75**

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® ROBUST FD 3G0.75

Cablu super flexibil, cu izolaŃii din TPE, rezistent la condiŃii climatice dure Ńi la substanŃe chimice diverse
OLFLEX® ROBUST FD - Cablu de forŃe Ńi comandŃ fŃrŃ halogeni, pentru aplicaŃii cu lanŃ port cablu in condiŃii dure de mediu
Extended Line Performance- curse lungi sau accelerŃri ridicate
RezistenŃ bunŃ la intemperii
RezistenŃ chimicŃ bunŃ
InformaŃii articol
Articol nr.: 0026501
NumŃrul de conductori Ńi secŃiunea acestora mm²: 3 G 0.75
Diametru exterior [mm]: 6.9
Index Cupru (kg/km): 21.6
Greutate (kg / km): 51
informaŃii despre produs (PDF)
FiŃ tehnicŃ
Beneficii
RezistenŃ bunŃ la compuŃii de amoniac Ńi biogaz
Potrivit pentru curŃeŃarea cu aburi
RezistenŃa la factori climatici, ozon, UV Ńi domeniul larg de temperaturŃ, asigurŃ o gamŃ largŃ de aplicaŃii posibile, in interior sau exterior
Rezistent la contactul cu uleiuri bio Ńi emulsiile acestora, precum Ńi la o varietate de ceruri Ńi grŃsimi de origine vegetalŃ, animalŃ sau sintetice
Rezistent la apŃ caldŃ Ńi apŃ rece, precum Ńi la agenŃi de curŃeŃare Ńi agenŃi de rŃcire
SuprafaŃa neaderentŃ a mantalei exterioare nu se incarcŃ cu particule care pot fi antrenate la miŃcarea cablului
Domeniu de utilizare
Industria constructoare de maŃini, spŃlŃtorii inclusiv auto, industrie chimicŃ, staŃii de tratare,...
Industria alimentarŃ, in special la producerea Ńi procesarea produselor lactate Ńi din carne
In lanŃ portcablu sau pŃfrŃi in miŃcare
Pentru utilizare la interior Ńi la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la ozon, UV Ńi condiŃii atmosferice conform EN 50396 Ńi HD 605 S2
RezistenŃ mare la uleiuri Ńi substanŃe chimice
Rezistent la hidrolizŃ in apŃ caldŃ Ńi fierbinte
Flexibil panŃ la -40°C
RezistenŃ chimicŃ bunŃ pentru fluide hidraulice pe bazŃ de ester
Descrierea produsului
LiŃe extrafine cositorite
IzolaŃie conductor: TPE
Conductori torsadaŃi cu pas extrem de scurt
BandŃ neŃesutŃ
Manta robustŃ din TPE special, fŃrŃ halogeni, negru (sim. RAL 9005)
Norme de referinŃ / aprobŃri
La cerere se elibereazŃ certificatul de "clean room " pentru articolele solicitate
Pentru utilizare in lanŃ port cablu: vŃ rugŃm sŃ respectaŃi regulile prezentate in anexa T3
Bazat pe VDE 0250 / 0285
ConstrucŃie
Pret: 46,75 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-robust-3g0-75-286874>