

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD CLASSIC 810 12G0,5</u> Cablu de control super flexibil cu izolaÅfii de PVC OLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cablu de forÅfÅf Ë™i comandÅf pentru utilizare versatilÅf in lanÈ› port cablu Core Line Performance - curse sau accelerÅfri medii, panÅf la mari Varianta clasicÅf, pentru folosire multifuncÅfionalÅf InformaÈ›ii articol Articol nr.: 0026105 NumÅfrul de conductori Åfi secÅfiunea acestora mm²: 12 G 0.5 Diametru exterior [mm]: 9.5 Index Cupru (kg/km): 58 Greutate (kg / km): 136 informaÈ›ii despre produs (PDF) FiÈ™ Åf tehnicÅf Beneficii Aprobat È™i fiabil Raport bun preÅf - calitate SuprafaÅfa neaderentÅf a mantalei exterioare nu se incarcÅf cu particule care pot fi antrenate la miÅfcare cablului Pentru aplicaÈ›ii diferite Domeniu de utilizare In lanÈ› portcablu sau pÅfrÅfi in miÅfcare Potrivit pentru circuite de mÅfsurÅf, control , reglare Pentru exterior doar in domeniul de temperaturÅf specificat, cu protecÅfie UV Linie de asamblare, linie de producÈ›ie, in toate tipurile de utilaje In interioare umede sau uscate Caracteristicile produsului SuprafaÅfa neaderentÅf Intarzierea propagÅfrii focului:IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Conductor din liÅfe extrafine (clasa 6) IzolaÈ›ie conductor: PVC Conductori torsadaÈ›i cu pas scurt BandÅf neÅfesutÅf IzolaÅfia exteriorÅf: PVC, gri (asemÅfnÅftor RAL 7001) Norme de referinÈ›Åf / aprobÅfri Pentru utilizare in lanÅf port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in anexa T3 Cablu È™i manta in conformitate cu VDE 0245/0285 ConstrucÈ›ie Pret: 35,29 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-12g0-5-286998
--	---