

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 105 MC 3G1

Cabluri de conectare identificate prin codul culorilor realizate din PVC cu rezistență crescută la căldură
OLFLEX® HEAT 105 MC - Cablu de alimentare cu izolație din PVC pe baza tipului H05V2V2-F pentru utilizare în utilaje, dulapuri electrice și aparate până la maxim +90°C

Bazat pe H05V2V2-F

La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informații articol

Articol nr.: 0026007

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 6.9

Index Cupru (kg/km): 29

Greutate (kg / km): 74

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Posibilitate de funcționare la varfuri de temperatură (aproape 30% peste limită), comparativ cu cablurile cu izolație din PVC clasic

Domeniu de utilizare

Utilizat pentru conectarea de motoare, transformatoare, bobine, instalații, mașini, echipamente, tablouri electrice și dispozitive exploatate la temperaturi de funcționare sau temperaturi ambiante ridicate

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la acizi, baze, anumite uleiuri la temperatura camerei

Rezistență bună la UV

Descrierea produsului

Conductor din liană fine de cupru neacoperit

Izolație conductor: PVC, rezistent la temperaturi mari

Conductori torsiți, așezați în straturi

Izolație exterioră: PVC, rezistent la căldură, negru (RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-11

Construcție

Pret: 19,76 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-105-mc-3g1-287002>