

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX PETRO C HFFR 5G10 BK



Cablu robust din punct de vedere chimic E^{TM} i mecanic pentru utilizare in medii cu condi E^{TM} ii climatice solicitante - certificare UL/cUL E^{TM} i GL/DNV OLFLEX® PETRO C HFFR - Cablu de for A^{TM} e A^{TM} i comand A^{TM} ecranat, rezistent la uleiuri, murd A^{TM} rie E^{TM} i abraziune, pentru utilizare in condi E^{TM} ii offshore dure, cu certificare UL/cUL
Rezistent la ulei E^{TM} i fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
Intarziere mare la propagarea fl A^{TM} c A^{TM} frii
certificat UL/cUL pentru America de Nord
Informa E^{TM} ii articol
Articol nr.: 0023272
Num A^{TM} rul de conductori A^{TM} i sec A^{TM} iunea acestora mm 2 : 5 G 10.0
Diametru exterior [mm]: 24.3
Index Cupru (kg/km): 582
Greutate (kg / km): 1069
informa E^{TM} ii despre produs (PDF)
Fi E^{TM} A^{TM} tehnic A^{TM}
Beneficii
Propagarea redus A^{TM} a fl A^{TM} c A^{TM} frii cre E^{TM} te protec E^{TM} ia impotriva pierderilor de vie E^{TM} iomene E^{TM} ti E^{TM} i distrugerea de propriet A^{TM} e A^{TM} i incalz de incendiu
Poate fi utilizat in multe aplica E^{TM} ii din diferite industrii, datorit A^{TM} propriet A^{TM} e A^{TM} ilor sale mecanice, termice E^{TM} i chimice
Interval larg de temperatur A^{TM} , pentru utilizare in medii cu condi E^{TM} ii climatice solicitante
Ecranul din tres A^{TM} de cupru protejeaz A^{TM} impotriva interferen A^{TM} elor electromagnetice
Rezistent la contactul cu lubrifian E^{TM} i baza E^{TM} i pe uleiuri minerale, acizi dilua E^{TM} i, solu E^{TM} ii apoase alcaline E^{TM} i alte medii chimice
Domeniu de utilizare
Aplica A^{TM} ii onshore A^{TM} i offshore
Pentru conectarea electric A^{TM} in condi E^{TM} iidure de mediu a unita E^{TM} ilor de foraj, sta E^{TM} ilor de pompare, compresoarelor saugeneratoarelor
In special in zonele umede cu ma E^{TM} ini-unelte E^{TM} i linii de transfer
Industria chimic A^{TM} E^{TM} i petrochimic A^{TM}
Pentru utilizare la interior E^{TM} i la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei E^{TM} i fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 E^{TM} i IEC 61892-4
Comportamentul la foc: - F A^{TM} r A^{TM} halogeni (VDE 0472-815) - Intarziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - F A^{TM} r A^{TM} propagarea focului (IEC 60332-3-22 Cat. A)
Rezistent UV conform cu ISO 4892-2
Rezistent la ozon conform cu EN 50396
rezisten E^{TM} A^{TM} la ap A^{TM} s A^{TM} rat A^{TM} conform cu UL 1309
Descrierea produsului
Conductor din li A^{TM} fe fine de cupru cositorite
Izola E^{TM} ie conductor: compus din poliolefin A^{TM}
Conductori torsada E^{TM} i, a A^{TM} yza A^{TM} fi in straturi
Mantaua interioar A^{TM} : compus f A^{TM} r A^{TM} halogen
Ecran din A^{TM} es A^{TM} tur A^{TM} de cupru cositorit
Izola E^{TM} ie exterior A^{TM} f A^{TM} cut A^{TM} din polimer special robust, culoare neagr A^{TM}
Norme de referin E^{TM} A^{TM} / aprob A^{TM} ri
Versiunile de conductori: USA: UL AWM Style 11624 Canada: cUL AWM II A/B
Versiunea multiconductor: USA: UL AWM Style 20234 Canada: cUL AWM II A/B
Construc E^{TM} ie
Pret: 360,87 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-petro-c-hffr-5g10-bk-287014>